



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BRETELLA PORTO INTERPORTO - I° FASE



Progettazione :

SISSL Studio associato
Ing. GUIDUCCI MIRKO - Ing. CIVERO JONATHAN
Porto Riva di Traiano Via Aurelia Sud Km 67,58
00053, (RM)

Geologia :

GTS Studio associato di Geologia
DARIO TINTI e SCIUTO VINCENZO
Via Traiana 64, 00053 (RM)

Strutture e Geotecnica :

Ing. GIULIO GALIMBERTI
N. Iscr. A26121 Ord. Ing. Prov. di ROMA
Via Costa Alta 17, 00059 (RM)

Topografia :

Geom. RAFFAELE ANGELINI
Viale d'Italia 102, 00059 (RM)

Sicurezza :

SISSL Studio associato
Ing. GUIDUCCI MIRKO - Ing. CIVERO JONATHAN
Porto Riva di Traiano Via Aurelia Sud Km 67,58
00053, (RM)

n. Tavola

PA.04

Scala:

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato :

PARTE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data :

02/12/2021

Rev.00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	TRINCEE DRENANTI (Cat 1)							
1 / 1 C04005.a	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta TRINCEE DRENANTI piste di cantiere			1600,000		1'600,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	1,09	1'744,00
2 / 2 C04007.b	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici TRINCEE DRENANTI piste di cantiere			1600,000		1'600,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	2,36	3'776,00
3 / 3 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) TRINCEE DRENANTI trincea A trincea B trincea C trincea D trincea E trincea F trincea G collettore			88,000 110,000 156,000 190,000 146,000 200,000 76,000 280,000	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	61,60 77,00 109,20 133,00 102,20 140,00 53,20 196,00		
	SOMMANO mc					872,20	5,11	4'456,94
4 / 4 A01002.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata TRINCEE DRENANTI trincea A trincea B trincea C trincea D trincea E trincea F trincea G collettore			88,000 110,000 156,000 190,000 146,000 200,000 76,000 280,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	26,40 33,00 46,80 57,00 43,80 60,00 22,80 84,00		
	SOMMANO mc					373,80	9,65	3'607,17
5 / 5 A01009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	A R I P O R T A R E							13'584,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'584,11
6 / 6 A01156.r	TRINCEE DRENANTI materiale prov. dagli scavi non riutilizzato			760,000	8,000	6'080,00		
	SOMMANO mc/km					6'080,00	0,71	4'316,80
	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03							
	TRINCEE DRENANTI materiale prov. dagli scavi non riutilizzato			760,000	1,700	1'292,00		
7 / 7 C01031	SOMMANO t					1'292,00	18,99	24'535,08
	Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi, fornito e posto in opera. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso l'assestamento con pestello meccanico. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	TRINCEE DRENANTI							
	trincea A		30,00		0,750	22,50		
8 / 8 N.P. 1	trincea B		30,00		0,750	22,50		
	trincea C		38,00		0,750	28,50		
	trincea D		46,00		0,750	34,50		
	trincea E		54,00		0,750	40,50		
	trincea F		60,00		0,750	45,00		
	trincea G		40,00		0,750	30,00		
	SOMMANO mc					223,50	29,80	6'660,30
8 / 8 N.P. 1	Fornitura e posa in opera di tubi di polietilene corrugati a doppia parete, con fessurazioni trasversali disposte su arco di supercie drenante a 180°, dotati di linea longitudinale di riferimento per il corretto posizionamento all'interno della trincea, completo di manicotti di giunzione e quant'altro necessario a dare l'opera finita: diam. 200mm							
	TRINCEE DRENANTI							
	trincea A		30,00			30,00		
	trincea B		30,00			30,00		
	trincea C		38,00			38,00		
	trincea D		46,00			46,00		
	trincea E		54,00			54,00		
	trincea F		60,00			60,00		
9 / 9 B01.02.002	trincea G		40,00			40,00		
	SOMMANO m					298,00	16,45	4'902,10
	Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1° scelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di separazione e filtrazione o drenaggio caratterizzato dalle seguenti proprietà secondo le nuove normative UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 300gr/m² 2) resistenza a trazione = 21 kN/m 3) allungamento al carico massimo = 50% 4) resistenza al punzonamento statico CBR = 3 kN 5) apertura caratteristica dei pori Ø90 = 100 micron 6) permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà essere il più possibile regolare; si curerà la giunzione dei teli mediante sovrapposizione							
	A R I P O R T A R E							53'998,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'998,39
	degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto per uno spessore adeguato. TRINCEE DRENANTI trincea A trincea B trincea C trincea D trincea E trincea F trincea G SOMMANO m²		30,00 30,00 38,00 46,00 54,00 60,00 40,00		4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500	135,00 135,00 171,00 207,00 243,00 270,00 180,00 1'341,00	2,95	3'955,95
10 / 10 A07.02.004.b	Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici TRINCEE DRENANTI trincea A trincea B trincea C trincea D trincea E trincea F trincea G SOMMANO m³		30,00 30,00 38,00 46,00 111,00 162,00 40,00		0,900 0,900 0,900 0,900 0,900	27,00 27,00 34,20 41,40 111,00 162,00 36,00 438,60	25,82	11'324,65
11 / 11 B02.03.015.a .03	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 2 kN/m² del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2 mm TRINCEE DRENANTI collettore SOMMANO m		77,00			77,00 77,00	33,05	2'544,85
12 / 12 C01026	Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. TRINCEE DRENANTI collettore SOMMANO mc		77,00		1,500	115,50 115,50	33,90	3'915,45
13 / 13 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo TRINCEE DRENANTI trincea A trincea B trincea C trincea D trincea E trincea F trincea G collettore			38,000 60,000 93,000 115,000 10,000 165,000		38,00 60,00 93,00 115,00 10,00 165,00		
	A R I P O R T A R E					481,00		75'739,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					481,00		75'739,29
14 / 14 B02.04.005.1	<p>SOMMANO mc</p> <p>Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 110x110 cm, spessore 20 cm</p> <p>TRINCEE DRENANTI nuovi pozzetti</p> <p>SOMMANO cad</p>		7,00			481,00	4,09	1'967,29
15 / 15 B02.04.005.m	<p>Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm</p> <p>TRINCEE DRENANTI nuovi pozzetti</p> <p>SOMMANO cad</p>		7,00			7,00		
16 / 16 B02.04.005.n	<p>Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm</p> <p>TRINCEE DRENANTI nuovi pozzetti</p> <p>SOMMANO cad</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		7,00			7,00		
	A R I P O R T A R E							81'266,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							81'266,36	
17 / 17 C01002	CONSOLIDAMENTO PIATTAFORMA STRADALE (Cat 2)								
	Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita con mezzo meccanico. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito								
	DEMOLIZIONE STRATI BITUMINOSI								
	INT. A1			270,000	0,800	216,00			
	INT. A2			375,000	0,800	300,00			
	INT. A3			270,000	2,200	594,00			
	INT. A4			270,000	2,200	594,00			
	INT. A5			745,000	2,200	1'639,00			
	INT. R1.1			530,000	0,800	424,00			
	INT. R2.1			480,000	0,800	384,00			
	INT. C1			195,000	0,800	156,00			
	INT. C2			160,000	0,800	128,00			
	INT. C3			650,000	0,800	520,00			
	INT. C4			150,000	0,800	120,00			
	INT. C5			4800,000	2,200	10'560,00			
	INT. RF.1			1830,000	0,800	1'464,00			
	INT. RF.2			930,000	0,800	744,00			
		SOMMANO mq					17'843,00	2,82	50'317,26
	18 / 18 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
SCAVO FONDAZIONE STRADALE									
INT. A3				270,000	0,360	97,20			
INT. A4				270,000	0,360	97,20			
INT. A5				745,000	0,360	268,20			
INT. C5				4800,000	0,760	3'648,00			
	SOMMANO mc					4'110,60	5,11	21'005,17	
19 / 19 A01009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km								
	TRASPORTO A DISCARICA								
	INT. A1	0,08		270,000	8,000	172,80			
	INT. A2	0,08		375,000	8,000	240,00			
	INT. A3	0,57		270,000	8,000	1'231,20			
	INT. A4	0,57		270,000	8,000	1'231,20			
	INT. A5	0,57		745,000	8,000	3'397,20			
	INT. R1.1	0,08		530,000	8,000	339,20			
	INT. R2.1	0,08		480,000	8,000	307,20			
	INT. C1	0,08		195,000	8,000	124,80			
	INT. C2	0,08		160,000	8,000	102,40			
	INT. C3	0,08		650,000	8,000	416,00			
	INT. C4	0,08		150,000	8,000	96,00			
	INT. C5	0,97		4800,000	8,000	37'248,00			
	INT. RF.1	0,08		1830,000	8,000	1'171,20			
	INT. RF.2	0,08		930,000	8,000	595,20			
		SOMMANO mc/km					46'672,40	0,71	33'137,40
	20 / 20 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di							
		A R I P O R T A R E							185'726,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							185'726,19
	materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili							
	INT. A1	0,08		270,000	1,700	36,72		
	INT. A2	0,08		375,000	1,700	51,00		
	INT. A3	0,57		270,000	1,700	261,63		
	INT. A4	0,57		270,000	1,700	261,63		
	INT. A5	0,57		745,000	1,700	721,91		
	INT. R1.1	0,08		530,000	1,700	72,08		
	INT. R2.1	0,08		480,000	1,700	65,28		
	INT. C1	0,08		195,000	1,700	26,52		
	INT. C2	0,08		160,000	1,700	21,76		
	INT. C3	0,08		650,000	1,700	88,40		
	INT. C4	0,08		150,000	1,700	20,40		
	INT. C5	0,97		4800,000	1,700	7'915,20		
	INT. RF.1	0,08		1830,000	1,700	248,88		
	INT. RF.2	0,08		930,000	1,700	126,48		
	SOMMANO ton					9'917,89	9,00	89'261,01
21 / 21 B01.03.003.b	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale BONIFICA SOTTOFONDAZIONE STRADALE INT. C5			4800,000	0,400	1'920,00		
	SOMMANO m³					1'920,00	29,96	57'523,20
22 / 22 C01021	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq. saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO INT. A3 INT. A4 INT. A5 INT. C5	0,35 0,35 0,35 0,35		270,000 270,000 745,000 4800,000		94,50 94,50 260,75 1'680,00		
	SOMMANO mc					2'129,75	33,50	71'346,63
23 / 23 B01.05.009.c	Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato hard STRATO DI BASE INT. A3 INT. A4 INT. A5 INT. C5	0,15 0,15 0,15 0,15		270,000 270,000 745,000 4800,000		40,50 40,50 111,75 720,00		
	A R I P O R T A R E					912,75		403'857,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					912,75		403'857,03
24 / 24 C01062.b	<p>SOMMANO m³</p> <p>Rete in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, fornitura e posta in opera. La rete deve avere una struttura a maglia quadrata, essere costituita da filamenti in fibra di vetro resistente a temperature minimo 700 ° C. Ritiro massimo dell'1%, dopo 15 minuti, alla temperatura di 190 ° C. Allungamento massimo a rottura nella direzione longitudinale e trasversale del 4%. La rete deve inoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione la autoadesività al substrato. La resistenza a trazione longitudinale e trasversale deve avere un modulo di elasticità pari a kPa 69.000.000. Sono compresi: la stesa del bitume elastomerico; i tagli, gli sfridi e le sovrapposizioni di minimo cm 20. È inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito. resistenza a trazione kN/m 100 x 100, maglia mm 12,5 x 12,5.</p> <p>RINFORZO PAVIMENTAZIONE</p> <p>INT. A1 270,000 270,00</p> <p>INT. A2 375,000 375,00</p> <p>INT. R1.1 530,000 530,00</p> <p>INT. R2.1 480,000 480,00</p> <p>INT. C1 195,000 195,00</p> <p>INT. C2 160,000 160,00</p> <p>INT. C3 650,000 650,00</p> <p>INT. C4 150,000 150,00</p> <p>INT. RF.1 1830,000 1'830,00</p> <p>INT. RF.2 930,000 930,00</p> <p>SOMMANO mq</p>					912,75	178,00	162'469,50
25 / 25 B01.05.010.c	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato hard</p> <p>STRATO DI COLLEGAMENTO</p> <p>INT. A1 0,05 270,000 13,50</p> <p>INT. A2 0,05 375,000 18,75</p> <p>INT. A3 0,05 270,000 13,50</p> <p>INT. A4 0,05 270,000 13,50</p> <p>INT. A5 0,05 745,000 37,25</p> <p>INT. R1.1 0,05 530,000 26,50</p> <p>INT. R2.1 0,05 480,000 24,00</p> <p>INT. C1 0,05 195,000 9,75</p> <p>INT. C2 0,05 160,000 8,00</p> <p>INT. C3 0,05 650,000 32,50</p> <p>INT. C4 0,05 150,000 7,50</p> <p>INT. C5 0,05 4800,000 240,00</p> <p>INT. RF.1 0,05 1830,000 91,50</p> <p>INT. RF.2 0,05 930,000 46,50</p> <p>SOMMANO m³</p>					5'570,00	13,50	75'195,00
26 / 26 B01.05.014.c	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato hard</p> <p>STRATO DI USURA</p> <p>INT. A1 270,000 270,00</p> <p>INT. A2 375,000 375,00</p> <p>INT. A3 270,000 270,00</p> <p>INT. A4 270,000 270,00</p> <p>SOMMANO m³</p>					582,75	201,00	117'132,75
	A R I P O R T A R E					1'185,00		758'654,28

